

1. Открыть каталог с текущей установленной службой ComProxy (например, **C:\ComProxy**);
2. Запомнить значения(номера) портов **cash_virtual_port** и **cash_virtual_port_out** из файла **ComProxy.ini**;
3. С правами администратора выполнить **uninstallService.cmd**;
4. Убедиться, что в “**Управлении компьютером**” – “**Службы**” отсутствует служба **ComProxy**;
5. Проверить, что в “**Диспетчере устройств**” отсутствуют COM-порты из п.2;
6. Посмотреть в “**Диспетчере устройств**” номер физического COM-порта на котором обнаруживается ККТ (например, COM3)
7. Распаковать архив с новой службой **ComProxy** в произвольный каталог
8. В каталоге с распакованного архива с правами администратора открыть командную строку
9. Запустить скрипт **install.cmd** с параметрами (параметры выбраны в качестве примера)
install.cmd C:\ComProxy COM3 COM12 COM13 USB 0495123456

где по порядку:

- каталог установки
- физический порт устройства из п. 6
- порт **cash_virtual_port** из п.2
- порт **cash_virtual_port_out** из п.2 (порт, к которому подключается кассовое ПО и фито)
- способ подключения ККТ (USB или COM)
- заводской номер ККТ

В процессе установки нужно будет дважды нажать любую клавишу (будет приглашение), также нужно будет согласиться на установку необходимых драйверов (в том числе включить флаг в диалоге “Всегда доверять программному обеспечению...” Выглядит вот так:

To suppress Security Alerts click

Always trust software from "Steven William Hatchett");

10. После установки убедиться, что в службах появилась служба **ComProxy**, в Диспетчере устройств появились виртуальные порты из п.2 – (COM12 и COM13 взяты для примера!).
11. Проверить работу службы, подключившись кассовым ПО или ФИТО к **virtual_port_out** из **ComProxy.ini** после установки службы (COM13 указан для примера);