

Datamax M-class mark II

Описание



M-class mark II – обновленный модельный ряд принтеров среднего класса.

Принтеры серии Mark II отличаются современной электронной начинкой, улучшенной производительностью, большим ЖК-дисплеем и расширенными коммуникационными возможностями.

Эти достоинства, вкуче с традиционными для M-class компактными размерами, удобством эксплуатации и низкой ценой, делают принтер уникальной моделью среди современных термопечатающих устройств.

M-4206 является безоговорочным лидером на рынке по соотношению цена/качество и пригоден для выполнения широкого круга задач.

Технические характеристики

| | M-4206 | M-4210 | M-4308 |
|------------------------|--|-----------------------|------------------|
| Скорость | 152 мм/сек | 254 мм/сек | 200 мм/сек |
| Разрешение | 203 dpi | | 300 dpi |
| Диаметр рулона внешний | 203 мм, втулка 38-76 мм | | |
| Тип печати | термо/термотрансфер (опционально) | | |
| Толщина ШК | 5 мил - 55мил | | 3.3 мил - 40 мил |
| Ширина этикетки | 25,4 мм - 104 мм | | |
| Тип этикеток | В рулонах, стопках, лентах, перфорированный картон, термобумага | | |
| Толщина этикетки | 0,0635 мм - 0,245 мм | | |
| Тип датчика | На просвет, На отражение, Непрерывный | | |
| Риббонь | 25,4-110 мм ширина, до 450 м. длина, втулка 1 дюйм, намотка IN и OUT | | |
| Корпус | Металлический, с прозрачным окном для контроля расходных материалов | | |
| Поддерживаемые ШК | Ean 13, Code 39, Code 128, UPC-A, Pdf417, Aztec и др. | | |
| Встроенные шрифты | 10 масштабируемых шрифтов AGFA | | |
| Поддержка графики | рисунки bmp, true type и др. | | |
| Память | 8 mb ram, 4 mb flash | 16 mb ram, 8 mb flash | |
| Интерфейсы | Centronics, RS232, USB | | |
| Драйвер | Windows-драйвер с поддержкой печати из любого Windows-приложения | | |
| Питание | 220 v | | |
| Рабочая температура | 0-38 C ⁰ | | |
| Размеры | 259 мм В, 257 мм Ш, 462 мм Г | | |
| Вес | 12,2 кг | | |
| Производитель | Datamax Inc, США | | |
| Комплект поставки | Принтер, энергокабель, компакт-диск с документацией и драйвером. | | |
| Гарантия | 1 год (термоголовка – 6 месяцев) | | |